

Vorgang: Untersuchung der Waschwirkung von Holzasche

LV SV

Beschreibung: Gemäß Anleitung werden die Textilstücke mit den angegebenen Substanzen 'befleckt'. Man gibt sie im Kochtopf in eine Portion Wasser, fügt einen Stoffbeutel hinzu, der mit 10g ausgesiebter Holzasche befüllt wurde und bringt den Ansatz unter Rühren mit Holzlöffel oder Glasstab auf der Heizplatte zum Kochen. Nach 15 min holt man die Textilstücke heraus und spült sie unter kaltem fließendem Wasser intensiv aus.

Schadensrisiko:

durch Einatmen / Hautkontakt

Beteiligte Gefahrstoffe:

Kaliumcarbonat [Achtung] GHS07

H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H335: Kann die Atemwege reizen.



GHS07

andere Stoffe:

Holzasche, 'Schmutzstoffe' wie z.B. Senf, Tinte, Ketchup, Lippenstift, Mascara, Rotwein, Kaffee

Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch

Besondere Sicherheitshinweise:

Der Holzasche wurde mangels SDB das Risikopotential von Pottasche zugeordnet!

Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille

_____ Schule

_____ Lehrkraft

_____ Unterschrift